

## BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

### Lavabo

#### Lavabo:

Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.

- ✓ Por delante del lavabo se debe guardar un **espacio libre** con objeto de facilitar el paso y aproximación.
- ✓ Es aconsejable que el lavabo no tenga pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una **persona usuaria de silla de ruedas**.
- ✓ **Personas que usen bastón, muletas o andador**, se debe valorar el instalar el lavabo sobre una encimera correctamente anclada a la pared con el objeto de permitir el apoyo de la persona mientras realiza su aseo personal.
- ✓ El **grifo** se accionará con monomando o palanca, incluso con sensores que accionen la salida de agua. Para las personas que tengan afectada la sensibilidad es recomendable que el grifo tenga termostato y dejarlo fijo a una temperatura adecuada.



#### Espejo:

Se debe adecuar su inclinación y altura en los casos en que la persona sea usuaria de silla de ruedas, así como para personas que permanezcan sentadas mientras se aseo o sean de talla baja.

#### Los complementos del lavabo

Toallero, jabonera, secador de manos... se colocarán a una altura adecuada a la persona.

#### Productos de aseo

Es recomendable que estén ordenados y mantener únicamente los de uso frecuente, facilitando el acceso a los mismos e indicando correctamente aquellos que impliquen algún peligro.

